




PARATOIA A GHIgliOTTINA A SEZIONE CIRCOLARE

Equipaggiamento

- Telaio di scorrimento dello scudo
- Scudo rinforzato
- Guarnizioni
- Vite di scorrimento
- Chiocciola di scorrimento
- Guide laterali in polizene
- Volantino

- Caratteristiche tecniche:



TELAIO	Acciaio Inox AISI 304
SCUDO	Acciaio Inox AISI 304
GUARNIZIONI	Epdm : profilo a nota musicale
VITE DI SCORRIMENTO	Acciaio inox
CHIOCCIOLA DI SCORRIMENTO	In bronzo incorporata sul telaio
GUIDE LATERALI	In polizene ad alta resistenza
VOLANTINO	In materiale plastico/ metallico
INSTALLAZIONE	A parete / Guide a C

NOTE: su richiesta la macchina può essere prodotta in Acciaio Zincato a Caldo

Su richiesta la paratoia può essere installata a parete o in apposite guide a C incassate alle pareti.

Opzioni:

- Motorizzazione elettrica
- Pattini di scorrimento
- Tenuta In una direzione o bidirezionale
- Vite saliente/non saliente
- Volantino / Manovella
- Misure a richiesta

DN (mm)	Tenuta metri H2O
150	10
200	10
250	10
300	10
400	8
500	8
600	8
700	8
800	8
900	7
1000	7
1200	7

